

DUCATI 900SS 規定締付トルク

ブレーキ/ホイール	Nm	Kgf・m
フロント ブレーキキャリパー マウント ボルト	35~38	3.6~3.9
リヤ ブレーキキャリパー マウント ボルト	23~25	2.3~2.6
ブレーキキャリパー ジョイントボルト	33	3.4
ディスク マウント ボルト	26	2.7
ブレーキホース バンジョー ボルト	17~20	1.7~2.0
フロント アクセル ナット	70~76	7.1~7.8
フロント アクセル クランプ ボルト	20~25	2.3~2.6
リヤ アクセル ナット	70~76	7.1~7.8
エキゾースト	Nm	Kgf・m
エキゾースト フランジ ナット	23~25	2.3~2.6
フレーム/サスペンション	Nm	Kgf・m
ステアリングヘッド ナット	40~45	4.1~4.6
トップブリッジ 締付ボルト 10mm	35~38	3.6~3.9
トップブリッジ 締付ボルト 8mm	20~25	2.0~2.6
ハンドルバー クランプボルト	8~10	0.8~1.0
リヤブレーキペダル ピボットボルト	23~25	2.3~2.6
ギヤチェンジペダル ピボットボルト	23~25	2.3~2.6
ダンパー ロッド ボルト	35	3.6
ダンパー ロッド ロックナット	20	2.0
フォーク トップ ボルト	35	3.6
リヤショック マウント ボルト (上)	40~45	4.1~4.6
リヤショック マウント ボルト (下)	35~38	3.6~3.9
スイングアーム ピボットピン クランプ ボルト	34~37	3.5~3.8
エンジン	Nm	Kgf・m
スパークプラグ	29	3.0
オイルドレン プラグ	40~44	4.1~4.5
エンジン マウント ボルト	40~45	4.1~4.6
カムベルトプーリー ナット (カムシャフト)	70~75	7.1~7.7
カムベルトプーリー ナット (ドライブシャフト)	60~65	6.1~6.6
カムベルト ドライブシャフトギヤ ナット	40~45	4.1~4.6
シリンダーヘッド ナット	39±1	4.0
オルタネータ ナット	180~190	18.4~19.4
クラッチハウジング ボルト	30~34	3.1~3.5
クラッチ ナット	180~190	18.4~19.4
クラッチホース バンジョーボルト	17~20	1.7~2.0
プライマリー ドライブギヤ ナット	110~120	11.2~12.2
オイルポンプ マウントボルト M8	23~25	2.3~2.6
オイルポンプ マウントボルト M6	8~10	0.8~1.0
クランクケース ボルト M8	23~25	2.3~2.6
クランクケース ボルト M6	8~10	0.8~1.0
イグニッション	Nm	Kgf・m
ピックアップ コイル スクリュー	4~6	0.4~0.6